


RELLENO PELICULAR "A-19"

(en Polietileno de alta densidad)



FILM FILL "A-19"

(in high density polyethylene)

- Colmenas de chapas onduladas, cruzadas, de Polietileno de alta densidad, compactas, economicas y de alta eficiencia.
- Relleno ideal para agua limpia y temperaturas hasta 60 °C.
- Usado para todas las capacidades en torres de enfriamiento en contraflujo y en pequeñas unidades en sistemas de flujo cruzado.
- También puede ser usado como relleno auxiliar o adicional para incrementar la capacidad de torres existentes

Palabras Claves:

- Polietileno de alta densidad
- Menor costo.
- Altamente eficiente.
- Para agua limpia.
- Límite de temperatura 60 °C.

Key Words

- High density polyethylene
- Lower cost.
- Highly efficient.
- For clean waters.
- Temperature limit 60 °C.

- Fill Packs of high density polyethylene cross corrugated sheets, compact, economical and highly efficient.

- Ideal for clean waters and temperatures of to 60 °C.

- Used for all capacities in the counter-flow system and for small units in the cross-flow system.

- Also used as reserve or additional (stand-by) fill, to increase the capacity of existing towers.



ROMERO & DELGADO C.A.

RRF. J-07521972-4



Límite de temperatura

Hasta 56 °C para operación continua

Hasta 60 °C en cortos periodos

Temperature limit

Up to 56 °C for continuous operation

Up to 60 °C for short peaks

Avenida Feo La Cruz, Edificio World Trade Center, piso Planta Libre, oficina PL8
Teléfonos: (0241) 8948745 / 8948787 - (0245) 5711030 Fax: (0245) 5714709
e-mail: ventastorresrodelca@gmail.com / Direccion Electronica: www.rodelca.com.ve
Valencia - Edo. Carabobo Venezuela